



SMT

ACCESSORIES - EXTENSION



Left or right, 2 or 3 cylinder extension for CML/CMI supply board and switch over board TDL/TDI.

KEY FEATURES

- High pressure header to connect cylinder batteries available for various gases

BASIC MODEL

- Inlet connection : G3/8.F

OPTIONS

- 1/4NPT inlet connection adaptor
- Shut-off valves
- Stainless steel non-return valve

Extension droite ou gauche pour connexion 2 ou 3 bouteilles sur module CML/CMI et centrales d'inversion TDL/TDI.

CARACTERISTIQUES

- Tableau haute pression pour gaz divers pour connecter des bouteilles en ligne

MODELES DE BASE

Entrée : G3/8.F

OPTIONS

- Adaptateur pour raccord d'entrée 1/4NPT
- Vannes d'arrêt
- Clapet anti-retour inox

Erweiterung links oder rechts für Anschluss von 2 oder 3 Flaschen an Modul CIVIL/ CMI und Umschaltzentralen TDL/TDI.

TECHNISCHE DATEN

- Hochdrucktafel für verschiedene Gase für den Reihenanschluss von Flaschen

BASISMODELLE

- Eingang: G 3/8.F

OPTIONEN

- Adapter für Eingangskupplung 1/4 NPT
- Absperrventil
- Edelstahl Rückschlagventil

STANDARD SPECIFICATION - SPECIFICATIONS STANDARDS - STANDARD SPEZIFIKATIONEN

Working pressure max.- Pression de service max. - Maximaler Betriebsdruck: 200/300bar

Orifice size - Diamètre de passage - Durchmesser: 4mm

Material - Matière - Material: Stainless steel - Acier Inoxydable - Edelstahl

Connections - Raccords - Anschluss : G3/8

ORDERING - COMMANDER - BESTELLEN

When ordering, please specify: - Pour commander veuillez spécifier - Bei Bestellungen bitte angeben

(example - exemple - Beispiel)

- Description - Description - Beschreibung: 2Cylinder Extension
- Type of gas - Type de gaz - Gastyp: N₂
- Port details - type de raccord - Gewindetyp: G3/8.F
- Options - Options - Optionen: VLM/VIM200 Valve